



LİDER KİMYA • 2026

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

*Клеи на основе растворителя и синтетического эластомера с
нанесением на одну поверхность*

2026



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛЕИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



+90-312-528-17-30

info@liderkimya.net · www.liderkimya.net

Saray mah. 1525.sok. No:10 Kahramankazan ANKARA / TURKEY

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукция LYK применяется в мебельной промышленности, в производстве пружинных матрасов, в упаковочной и полиграфической отраслях, в производстве офисной мебели, а также для склеивания деревянных деталей, металлических поверхностей, поролоновых тканей, войлока и подобных материалов.



01 МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



02 ПОРОЛОН И ГУБКА



03 ПРУЖИННЫЕ МАТРАСЫ



04 ОБИВКА И МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ



МЕБЕЛЬ



ПРУЖИННЫЙ
МАТРАС



УПАКОВКА



ПОЛИГРАФИЯ



ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ



ДЕРЕВО · МЕТАЛЛ ·
ВОЙЛОК



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЛЫК PO-MAX 7005 (ЖЁЛТЫЙ)

НЕГОРЮЧИЙ
Клей на основе растворителя и синтетического эластомера с нанесением на одну поверхность

ОСНОВА
СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК, РАСТВОРИТЕЛЬ

ПЛОТНОСТЬ
1,10 Г

ВЯЗКОСТЬ (ЧАША DIN 4 мм)
110 СЕКУНД

СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ОСТАТКА (ПРИБЛ.)
43 % – 44 %

ЗАПАХ
ЧИСТЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ


СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ЛЫК PO-MAX наносится тонким слоем на одну сторону (при необходимости — на обе) с помощью краскопульты (сопло 1,8 мм). После нанесения дайте растворителю испариться в течение короткого времени. Время испарения зависит от количества нанесённого клея, температуры и вентиляции. Поверхности, обработанные ЛЫК PO-MAX, необходимо соединить в течение 3 минут, иначе желаемый результат может не быть достигнут. Соединение должно выполняться точно, так как исправить его будет невозможно.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛЫК PO-MAX применяется в мебельной промышленности, в производстве пружинных матрасов, в упаковочной и полиграфической отраслях, в производстве офисной мебели, а также для склеивания деревянных деталей, металлических поверхностей, поролоновых тканей, войлока и подобных материалов.



ПРИМЕНЕНИЕ

Беречь от нагрева. Не вдыхать. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Избегать попадания в глаза и на кожу. Принимать меры против статических разрядов.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Принимать меры против статических разрядов.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для безопасности и здоровья работников помещение необходимо регулярно проветривать.
- Компания не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением или ненадлежащим хранением продукта.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЛЮК PO-MAX 7007 (КРАСНЫЙ)

НЕГОРЮЧИЙ

Клей на основе растворителя и синтетического эластомера с нанесением на одну поверхность

**ОСНОВА****СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК, РАСТВОРИТЕЛЬ****ПЛОТНОСТЬ****1,10 Г****ВЯЗКОСТЬ (ЧАША DIN 4 мм)****110 СЕКУНД****СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ОСТАТКА (ПРИБЛ.)****43 % – 44 %****ЗАПАХ****ЧИСТЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ****СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ**

ЛЮК PO-MAX наносится тонким слоем на одну сторону (при необходимости — на обе) с помощью краскопульты (сопло 1,8 мм). После нанесения дайте растворителю испариться в течение короткого времени. Время испарения зависит от количества нанесённого клея, температуры и вентиляции. Поверхности, обработанные ЛЮК PO-MAX, необходимо соединить в течение 3 минут, иначе желаемый результат может не быть достигнут. Соединение должно выполняться точно, так как исправить его будет невозможно.

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

ЛЮК PO-MAX применяется в мебельной промышленности, в производстве пружинных матрасов, в упаковочной и полиграфической отраслях, в производстве офисной мебели, а также для склеивания деревянных деталей, металлических поверхностей, поролоновых тканей, войлока и подобных материалов.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Беречь от нагрева. Не вдыхать. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Избегать попадания в глаза и на кожу. Принимать меры против статических разрядов.

**ХРАНЕНИЕ**

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Принимать меры против статических разрядов.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Для безопасности и здоровья работников помещение необходимо регулярно проветривать.
- Компания не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением или ненадлежащим хранением продукта.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЛЮК РО-MAX 7009 (ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ)

НЕГОРЮЧИЙ*Клей на основе растворителя и синтетического эластомера с нанесением на одну поверхность***ОСНОВА****СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК, РАСТВОРИТЕЛЬ****ПЛОТНОСТЬ****1,11 Г****ВЯЗКОСТЬ (ЧАША DIN 4 мм)****120 СЕКУНД****СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ОСТАТКА (ПРИБЛ.)****45 % – 46 %****ЗАПАХ****ЧИСТЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ****СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ**

ЛЮК РО-MAX наносится тонким слоем на одну сторону (при необходимости — на обе) с помощью краскопульты (сопло 1,8 мм). После нанесения дайте растворителю испариться в течение короткого времени. Время испарения зависит от количества нанесённого клея, температуры и вентиляции. Поверхности, обработанные ЛЮК РО-MAX, необходимо соединить в течение 3 минут, иначе желаемый результат может не быть достигнут. Соединение должно выполняться точно, так как исправить его будет невозможно.

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

ЛЮК РО-MAX применяется в мебельной промышленности, в производстве пружинных матрасов, в упаковочной и полиграфической отраслях, в производстве офисной мебели, а также для склеивания деревянных деталей, металлических поверхностей, поролоновых тканей, войлока и подобных материалов.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Беречь от нагрева. Не вдыхать. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Избегать попадания в глаза и на кожу. Принимать меры против статических разрядов.

**ХРАНЕНИЕ**

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Принимать меры против статических разрядов.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Для безопасности и здоровья работников помещение необходимо регулярно проветривать.
- Компания не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением или ненадлежащим хранением продукта.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЛЫК PO-MAX 7013 (ЖЁЛТЫЙ)

НЕГОРЮЧИЙ

Клей на основе растворителя и синтетического эластомера с нанесением на одну поверхность

**ОСНОВА****СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК, РАСТВОРИТЕЛЬ****ПЛОТНОСТЬ****1,12 Г****ВЯЗКОСТЬ (ЧАША DIN 4 мм)****130 СЕКУНД****СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ОСТАТКА (ПРИБЛ.)****47 % – 48 %****ЗАПАХ****ЧИСТЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ****СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ**

ЛЫК PO-MAX наносится тонким слоем на одну сторону (при необходимости — на обе) с помощью краскопульты (сопло 1,8 мм). После нанесения дайте растворителю испариться в течение короткого времени. Время испарения зависит от количества нанесённого клея, температуры и вентиляции. Поверхности, обработанные ЛЫК PO-MAX, необходимо соединить в течение 3 минут, иначе желаемый результат может не быть достигнут. Соединение должно выполняться точно, так как исправить его будет невозможно.

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

ЛЫК PO-MAX применяется в мебельной промышленности, в производстве пружинных матрасов, в упаковочной и полиграфической отраслях, в производстве офисной мебели, а также для склеивания деревянных деталей, металлических поверхностей, поролоновых тканей, войлока и подобных материалов.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Беречь от нагрева. Не вдыхать. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Избегать попадания в глаза и на кожу. Принимать меры против статических разрядов.

**ХРАНЕНИЕ**

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Принимать меры против статических разрядов.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Для безопасности и здоровья работников помещение необходимо регулярно проветривать.
- Компания не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением или ненадлежащим хранением продукта.







ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

CREA FOAM (ЖЁЛТЫЙ / КРАСНЫЙ)

НЕГОРЮЧИЙ

Клей на основе растворителя и синтетического эластомера с нанесением на одну поверхность



ОСНОВА

СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК, РАСТВОРИТЕЛЬ



ПЛОТНОСТЬ

1,09 Г



ВЯЗКОСТЬ (ЧАША DIN 4 мм)

100 СЕКУНД



СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ОСТАТКА (ПРИБЛ.)

40 % – 41 %



ЗАПАХ

ЧИСТЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

CREA FOAM наносится тонким слоем на одну сторону (при необходимости — на обе) с помощью краскопульты (сопло 1,8 мм). После нанесения дайте растворителю испариться в течение короткого времени. Время испарения зависит от количества нанесённого клея, температуры и вентиляции. Поверхности, обработанные CREA FOAM, необходимо соединить в течение 3 минут, иначе желаемый результат может не быть достигнут. Соединение должно выполняться точно, так как исправить его будет невозможно.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

CREA FOAM применяется в мебельной промышленности, в производстве пружинных матрасов, в упаковочной и полиграфической отраслях, в производстве офисной мебели, а также для склеивания деревянных деталей, металлических поверхностей, поролоновых тканей, войлока и подобных материалов.



ПРИМЕНЕНИЕ

Беречь от нагрева. Не вдыхать. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Избегать попадания в глаза и на кожу. Принимать меры против статических разрядов.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Принимать меры против статических разрядов.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для безопасности и здоровья работников помещение необходимо регулярно проветривать.
- Компания не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением или ненадлежащим хранением продукта.





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

F-X (ЖЁЛТЫЙ / КРАСНЫЙ)

НЕГОРЮЧИЙ

Клей на основе растворителя и синтетического эластомера с нанесением на одну поверхность



ОСНОВА

СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК, РАСТВОРИТЕЛЬ



ПЛОТНОСТЬ

1,09 Г



ВЯЗКОСТЬ (ЧАША DIN 4 мм)

100 СЕКУНД



СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ОСТАТКА (ПРИБЛ.)

40 % – 41 %



ЗАПАХ

ЧИСТЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

F-X наносится тонким слоем на одну сторону (при необходимости — на обе) с помощью краскопульты (сопло 1,8 мм). После нанесения дайте растворителю испариться в течение короткого времени. Время испарения зависит от количества нанесённого клея, температуры и вентиляции. Поверхности, обработанные F-X, необходимо соединить в течение 3 минут, иначе желаемый результат может не быть достигнут. Соединение должно выполняться точно, так как исправить его будет невозможно.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

F-X применяется в мебельной промышленности, в производстве пружинных матрасов, в упаковочной и полиграфической отраслях, в производстве офисной мебели, а также для склеивания деревянных деталей, металлических поверхностей, поролоновых тканей, войлока и подобных материалов.



ПРИМЕНЕНИЕ

Беречь от нагрева. Не вдыхать. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Избегать попадания в глаза и на кожу. Принимать меры против статических разрядов.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Принимать меры против статических разрядов.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для безопасности и здоровья работников помещение необходимо регулярно проветривать.
- Компания не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением или ненадлежащим хранением продукта.





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

MERITIN (ЖЁЛТЫЙ/КРАСНЫЙ)

НЕГОРЮЧИЙ

Клей на основе растворителя и синтетического эластомера с нанесением на одну поверхность



ОСНОВА

СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК, РАСТВОРИТЕЛЬ



ЦВЕТ

КРАСНЫЙ / ЖЁЛТЫЙ



ВЯЗКОСТЬ (ЧАША DIN 4 мм)

100 СЕКУНД



СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ОСТАТКА (ПРИБЛ.)

37 % – 38 %



ЗАПАХ

ЧИСТЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ



СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

LYK PO-MAX наносится тонким слоем на одну сторону (при необходимости — на обе) с помощью краскопульты (сопло 1,8 мм). После нанесения дайте растворителю испариться в течение короткого времени. Время испарения зависит от количества нанесённого клея, температуры и вентиляции. Поверхности, обработанные LYK PO-MAX, необходимо соединить в течение 3 минут, иначе желаемый результат может не быть достигнут. Соединение должно выполняться точно, так как исправить его будет невозможно.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

LYK PO-MAX применяется в мебельной промышленности, в производстве пружинных матрасов, в упаковочной и полиграфической отраслях, в производстве офисной мебели, а также для склеивания деревянных деталей, металлических поверхностей, поролоновых тканей, войлока и подобных материалов.



ПРИМЕНЕНИЕ

Беречь от нагрева. Не вдыхать. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Избегать попадания в глаза и на кожу. Принимать меры против статических разрядов.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Хранить при комнатной температуре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. До момента использования держать ёмкость плотно закрытой. Принимать меры против статических разрядов.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для безопасности и здоровья работников помещение необходимо регулярно проветривать.
- Компания не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным применением или ненадлежащим хранением продукта.





PO-MAX



PO-MAX 7009



БОЧКА PO-MAX



CREA FOAM



F-X



MERITIN



Свяжитесь с нашим отделом продаж по вопросам технической поддержки, образцов и оптовых заказов. Актуальные технические паспорта на всю продукцию доступны на нашем сайте.



ОНЛАЙН-КАТАЛОГ

Отсканируйте код, чтобы открыть все технические паспорта.



ТЕЛЕФОН
+90-312-528-17-30



ЭЛ. ПОЧТА
info@liderkimya.net



САЙТ
www.liderkimya.net



АДРЕС
Saray mah. 1525.sok. No:10 · Kahramankazan ANKARA / TURKEY